



JOINT DE DEMONTAGE AUTO-BUTEE EN FONTE DUCTILE PN10/16/25

Caractéristique :

Gamme : DN 40 à 1100 ;

Perçage des brides ISO GN 10, GN 16

Diamètre nominaux : DE 40 à 1100 m/m

Matière : FONTE GS/EN-GTS-500-7

Étanchéité : Par Joint Torique EPDM

Serrage et fixation : Par Tirages Filetées Et Ecrous Cadmiés

Norme : NF ZN 1563

Protection interne et externe par revêtement époxy 250 micron minimum



DN	LONGUEUR EN M/M			MASSES AVEC BRIDES EN KGS		
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 10	PN 16	PN 25
40	205	205	205	9.5	8.5	9.5
50	205	205	225	11	10.5	12
60	205	205	225	13	13	19
65	205	205	225	13	13	19
80	225	225	235	17	19	23
100	225	225	245	21	22	33
125	225	225	245	26	27	46
150	225	225	255	35	36	54
200	245	245	255	49	53	78
250	245	255	275	65	78	105
300	245	275	275	73	94	140
350	255	285	295	97	130	200
400	255	295	305	125	162	250
450	275	295	305	140	190	280
500	285	305	325	162	240	330
600	285	325	345	205	335	440
700	285	325	365	260	370	580
800	315	345	385	355	480	800
900	315	345	405	408	550	890
1000	315	365	425	450	720	1280
1100	325	365	--	585	820	--